



TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I



						 VESTLANDS HUS Arkitekter Tiltakshaver: Jarl Petter Moe Forhandler: Hbolig AS Adresse: Lauvliå, 2770 Jaren Hustype : Spesial Gnr./Bnr: 93/54 Tegningsnr: 502 Tiltak : Enebolig Format: A3 Type tegning : Fasade Nord-vest, Fasade Nord- Fase : Søknadstegninger Skala: 1:100 Er tegninger klart for bestilling, kontrakt og søknad? Ja Brannklasse: 1 Risikoklasse: 4 Dato: 03.02.2021 Prosjektnr: 210022 VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TIL TAK. SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I	
01	Integrert garasje, revidering i plan	10.02.2021	hhg				
02	Sjekklister og varmetap	16.02.2021	hhg	på			
Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontr.			



						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Jarl Petter Moe Forhandler: Hbolig AS Adresse: Lauvliå, 2770 Jaren			
							Hustype : Spesial	Gnr./Bnr: 93/54	Tegningsnr:	504
							Tiltak : Enebolig		Format:	A3
							Type tegning : 2.Etasje		Skala:	1:100
							Fase : Søknadstegninger		Arkitekt:	hhg
01	Integrert garasje, revidering i plan	10.02.2021	hhg				Er tegninger klart for bestilling, kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1	Dato: 03.02.2021
02	Sjekklistor og varmetap	16.02.2021	hhg	på					Risikoklasse: 4	Prosjektnr: 210022
Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontr.			VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TIL TAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I			

[illegible]

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Fasadeprodukter til vindu og dører i yttervegg av profilerte sidebord, vinduskneker og sprosser er ikke med i standard leveranse.

Kanaler fra ventilasjonsanlegg vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger
Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

Boligen vil i perioder få høy innetemperatur.
Dette må løses med luftinntak/utforming av ventilasjonsanlegg slik at temperaturstigning i anlegget på grunn av utetemperatur blir minimal. ($<2^{\circ}\text{C}$)
Evt. solskjerming - egen beregning må utføres.

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.
Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG

HUSBANKFINANSIERING : Nei

Lekkasjetall $< 0,8$

U - verdi vindu/ dør : 0,99

Isolasjon mot grunn : 300 mm

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018

Tiltakshaver **Jarl Petter Moe**

Forhandler **Hbolig AS**

Lauvliå, 2770 Jaren

VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900

Tegningsnr.: 506
Gnr./Bnr.: 93/54
Prosjektnr.: 210022